

HEXOSAN

Sanierung von netzartigen Rissen, feinen Haarrissen und einzelnen Rissen bis 7 mm Breite

Eigenschaften:

- Kunststoffmodifizierte Bitumenmasse (lösemittelfrei)
 - Ring und Kugel > 52°C
 - Elastische Rückstellung > 60%
-

Anwendung:

- Sanierung von netzartigen Rissen, feinen Haarrissen und einzelnen Rissen bis 7 mm Breite.
 - Behandelte Risse sind wasserdicht versiegelt.
 - Untergrundtemperatur sollte min. +8°C betragen.
-

Einbau:

- Untergrund muss trocken und sauber sein, Material aufrühren.
 - Masse direkt aus dem Eimer vergießen und mit Gummischieber auf die zu behandelnde Fläche verteilen.
 - Direkt nach der Bearbeitung Fläche mit Splitt abdecken.
 - Verbrauchsmenge liegt bei ca. 1,4-1,8 kg/m².
-

Lagerung:

- Frostfrei und trocken lagern!
 - 6 Monate lagerfähig (im geschlossenen Hobbock)
-

Lieferung:

- 30 kg Hobbock
 - 1 Palette = 420 kg = 14 Hobbock
-

Anwendungsbeispiele:



vorher



nachher

