

HERAPID S 01

Gebrauchsfertige Bitumenschlämme für raue und poröse Asphaltdecken

Eigenschaften:

- Gebrauchsfertige Bitumenschlämme auf Emulsionsbasis.
 - Umweltfreundlich - Wasserzugabe statt Lösemittel.
 - Konservierende Wirkung und haftet intensiv an der behandelten Gesamfläche, sowie auch an Splittkorn.
 - Schließt dauerhaft raue und poröse Fehlstellen und ersetzt damit fehlende Substanz.
 - Freiliegendes Splittgerüst wird wirksam festgelegt.
 - Eindringen von Oberflächenwasser wird verhindert.
-

Einbau:

- Die Schlämme wird durch umrühren im Hobbock streichfähig.
 - Durch Zugabe von geringen Mengen Wasser kann der Mörtel flüssiger eingestellt werden.
 - Schadstelle sorgfältig reinigen und das Material möglichst sparsam aufbringen.
 - Mit einem Gummischieber oder Spachtel verteilen und danach über die Gesteinsschultern stramm abziehen.
 - Abstreuen mit Feinsplitt.
 - Abbindezeit (ca. 15- 60 min) abhängig von Wasserzugabe und Bodentemperatur.
-


Lagerung:

- Bei frostfreier Lagerung 6 Monate haltbar.
 - Geöffnete Hobbocks sind nach Gebrauch ordnungsgemäß zu verschließen.
-

Lieferung:

- 30 kg Hobbock
 - 1 Palette = 420 kg = 14 Hobbocks
-

Anwendungsbeispiele:



freiliegendes Splittgerüst wird
wirksam festgelegt

