

HERLASTIC-1K DICHTUNGSMASSE

Einbaufähiger, kaltverarbeitbarer Deckaufstrich zur Abdichtung von Dachflächen, Balkone, Terrassen und Tiefgaragen.

Eigenschaften:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Grundstoff | Bitumenemulsion |
| - Füllstoff | enthalten |
| - Anzahl Komponenten | 1-komponentig |
| - Temperaturbeständigkeit | bis +70°C |
| - Kälteelastizität | kälteelastisch bis 20°C |
| - Rissüberbrückung | gegeben, bis 0,6 mm Rissbreite |
| - Lösemittelhaltigkeit | lösemittelfrei |

Anwendung:

- Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit
- Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser
- Abdichtungen gegen Wasser an Wänden (Beschichtungen)

Einbau:

- Der Untergrund muss sauber, öl- und fettfrei und frei von losen Bestandteilen sein.
- Überzähne und vorstehende Mörtelreste sind zu entfernen.
- Der Bereich Sohle/Wand ist von Erdreich, losen Mörtelresten und Bauschutt zu befreien.
- Zur Vermeidung von Blasenbildung sind porige Flächen, Lunker und Kiesnester mit zu reinigen und mit HKM-Primer zu überarbeiten.
- Anschließend mit einem Spachtel oder Quast auftragen. Verbrauch ca. 2,5 - 3 kg/qm

Lieferung:

- 30 kg Hobbock
 - 1 Palette = 420 kg = 14 Hobbocks
-

