

HERBERS-HAFTGRUND

Kunststoffhaltiger Voranstrich für alle bitumenhaltigen Heißvergussmasse

Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen der „Schweizerischen Normenvereinigung“ SNV 671 625a für Voranstrichstoffe.
 - Der Voranstrich hat eine sehr gute Klebkraft auf nahezu allen Untergründen, insbesondere auf Asphalt und Beton, weist eine gute Staubburchdringung auf, trocknet schnell und gewährleistet eine gute Verklebung zwischen den Fugenflanken und der eingebrachten Vergussmasse.
-

Einbau:

- Vorbereitende Arbeiten:

Die zu vergießenden Beton- oder Asphaltfugen sind nach Erfordernis mit Pressluft sauber zu blasen oder mit einer Bürstenmaschine zu reinigen, wobei auf eine räumliche Trennung zwischen Reinigung und Vergussmasse geachtet werden muss. Für eine künstliche Trocknung oder Vorwärmung des Füllraumes sind ggf. mit Druck arbeitende Heißluftgeräte einzusetzen.

- Voranstrich:

Kann auf die Fugenflanken gesprüht und/oder gepinselt werden. Das Voranstrichmittel muss die Flanken des Füllraumes filmbildend vollständig bedecken. Es ist zu empfehlen auf beiden Seiten der Fuge einen Streifen von etwa 1 cm Breite auf der Fahrbahn mit vorzustreichen. Der Voranstrich hat die Aufgabe den an Beton- und Asphaltteilen haftenden Staub zu binden und eine festhaftende Schicht zu bilden, die sich später mit der eingebrachten Vergussmasse verankert

- Fugen Vergießen:

Der aufgebrauchte Voranstrich muss abgetrocknet sein, das heißt, die vorgestrichenen Flächen sollen bei Berührung mit dem Finger wischfest sein. Die vorgestrichene Fuge muss staubfrei und trocken sein, um eine intensive Verbindung mit dem Beton oder Asphalt zu gewährleisten.

Lagerung:

- Im Originalgebilde verschlossen mindestens 12 Monate lagerfähig.
 - Aufbewahrung nur in gut durchlüfteten Räumen.
 - Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
 - Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF): A1.
-

Lieferung:

- 10 ltr. Blechkanister
-



Verbrauch:

- ca. 3 % von der einzubringenden Vergussmassemenge
-

Sicherheitsratschläge (S-Sätze):

- | | | |
|----------|---------|--|
| | Xn | mindergiftig (enthält Toluol) |
| | F | leicht entzündlich |
| R-Sätze: | Nr. 1: | leicht entzündlich |
| | Nr. 20: | Gesundheitsschädlich beim Einatmen |
| S-Sätze: | Nr. 16: | von Zündquellen fernhalten (nicht rauchen) |
| | Nr. 23: | Dämpfe nicht einatmen |
| | Nr. 29: | nicht in Kanalisation gelangen lassen |
| | Nr. 33: | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen |
-

