

KALTNAHT B 160/220

Gelöstes B 200 zum Kaltanstrich der Nahtflanken.

Eigenschaften:

- Eine lösemittelhaltige, kalt verarbeitbar Klebmasse, die speziell für die dauerhafte Verklebung von Nähten im Asphaltstraßenbau entwickelt wurde.
 - Der Nahtkleber:
 - ist ohne Voranstrich einsetzbar.
 - ist verarbeitungsfähig eingestellt.
 - ist schnell abbindend.
 - hat eine hohe Klebkraft.
 - besitzt eine gute Nassstandfestigkeit.
-

Anwendung:

- Nahtkleber zur dauerhaften Verbindung von Nähten und Anschlüssen beim Einbau von Asphaltmischgut bzw. Gussasphalt, bei Flickarbeiten und bei Arbeitsunterbrechungen (Quernähte), wie sie beim Straßenneubau und bei Erhaltungsmaßnahmen vorkommen.
-

Einbau:

- Die Nahtflächen der Asphaltsschichten müssen weitgehend trocken, sauber und frostfrei sowie öl- und fettfrei sein.
 - Lose Bestandteile sind zu entfernen.
 - B 160/220-Kantenanstrich kann mit Pinsel oder Spachtel aufgetragen werden.
 - Die Höhe des Auftrages richtet sich nach der Asphaltsschichtdicke, wobei der Nahtbereich vollflächig bedeckt werden soll.
 - Der Einbau des Mischgutes ist im Regelfall zeitlich unabhängig von der Nahtkleberverarbeitung, sollte aber am gleichen Tag erfolgen.
-

Materialverbrauch:

- ca. 20-40 g/lfdm. je 1 cm Asphaltsschichtdicke
-



Lagerung:

- Im Originalgebinde ungeöffnet mindestens 12 Monate.
 - Je nach Dauer der Lagerung kann sich an der Oberfläche des Inhaltes ein Bitumen-Lösemittel absetzen, der durch Rühren eingemischt werden kann. Die Qualität des Produktes wird dadurch nicht beeinflusst.
 - Angebrochenes Gebinde ist stets zu verschließen.
 - R-Sätze: R 10 Entzündlich
 - S-Sätze: S 16 von Zündquellen fernhalten – **NICHT RAUCHEN!**
S 29 nicht in die Kanalisation gelangen lassen
S 43 zum Löschen kein Wasser verwenden
-

Lieferung:

- 30 kg Hobbock
 - 1 Palette = 420 kg = 14 Kartons
-

